

АЛМАЗНЫЕ КРУГИ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ Н13

Алмазный круги по железобетону Н13

- Высота 13 мм, кованые сегменты с высокой долей содержания алмаза
- Ближко посаженные трапециевидные зубцы для чистых краев отреза
- Оптимальная гладкость за счет шлифованной и сбалансированной сердцевины лезвия
- Специально просверленная сердцевина лезвия способствует быстрому остыванию
- Лазерная сварка гарантирует оптимальную безопасность
- Близкая посадка зубцов для превосходной производительности резания

Примечание

- Поводковое отверстие расположено на отрезном диске от \varnothing 300 мм (положение стандартизовано на диске).
- Изготовлено в соответствии с EN13236, чтобы гарантировать максимальную безопасность в процессе применения.

Область применения



Гранит



Тротуарная плитка



Асбестовые трубы



Клинкер



Кирпич пустотелый



Диаметр, мм	высота сегмента, мм.	Ø посад-го отверстия	способ крепления сегмента	Макс. обороты /мин.	Артикул
350	13	20,0 / 25,4 мм	лазерная сварка	5 400	0668 116 351
400	13	20,0 / 25,4 мм	лазерная сварка	4 600	0668 116 401
450	13		лазерная сварка		0668 116 451
230	13	22,2 мм	лазерная сварка	6 600	1668 116 230