

СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ, 20 Л.

Полусинтетическая универсальная смазочно-охлаждающая жидкость

- Отличный эффект охлаждения, способствует удалению стружки
- Низкое пенообразование
- Может использоваться даже в районах с очень низкой жесткостью воды
- Высокая стабильность и высокая стойкость к микроорганизмам
- Продолжительный срок работы
- Низкие эксплуатационные расходы
- Очень хорошая защита от коррозии
- Защита заготовок и инструментов эффективна даже при низких концентрациях
- Хорошая смазочная производительность
- Уменьшает нагревание за счет трения, что позволяет увеличить скорость и повысить производительность обработки
- Подходит для нанесения вручную и насосами высокого давления
- Не содержит бора, аминов, хлора и формальдегида
- Соответствует требованиям TGRS 611
- Невозможно образование канцерогенных нитрозаминов

Область применения

- Содержит полусинтетическое масло и смешивается с водой.
- Применяется для всех видов легкой и средней обработки резанием стали, чугуна, алюминиевых сплавов, цветных металлов.
- Подходит для всех видов токарных, шлифовальных, сверлильных станков.

Способ применения

- Жидкость заливается в специальную емкость металлообрабатывающего станка в разведенном виде.
- Рекомендуемые рабочие концентрации: для шлифовки сталей и цветных металлов – 4–6%, для механической обработки сталей и цветных металлов – 6–10%.
- При последующем добавлении в систему концентрация может быть снижена в 2 раза

Артикул 0893050031

