

АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ, 1Л

01

Окрашиваемое покрытие на основе резины, содержащее растворители

- Прекрасные адгезивные свойства, быстрое образование пленки
- Стойкость к царапинам
- Может быть окрашено
- Для окрашивания подходят все стандартные одно- и двухкомпонентные краски, как на основе растворителей, так и на водной основе.
- Допускается сушка в печи при 40–60°C на короткий срок
- Надежная защита от гравия
- Профессиональный стержень
- Изменить текстуру поверхности можно, изменяя расстояние и давление при распылении
- При нанесении прозрачного лака цвет покрытия темнеет
- Стойкость к воде, брызгам и ударам камней

Область применения

Используется для ремонта и восстановления оригинальной структуры поверхности и для защиты от камней и коррозии в различных видимых местах, например, передних и задних арках, боковых порогах, бамперах, шасси легковых и грузовых автомобилей и автобусов. Идеально в качестве внешнего шумоизолирующего покрытия колесных арок и шасси.

Артикул 0892075200

Инструкции

- Перед использованием хорошо встряхните баллон.
- Поверхность должна быть чистой, сухой и не иметь ржавчины и пыли.
- Нанесите очень тонкий слой и дайте ему подсохнуть в течение приблизительно 3 минут.
- Затем нанесите следующий слой.
- Каждый промежуточный слой должен высохнуть.
- Рабочее давление: 2–4 бар.
- Оптимальное расстояние при нанесении: 30 см.
- Наилучшие результаты достигаются при температуре обработки 15–25°C.

Примечание

Не распылять на соединения, двигатели, трансмиссии и тормозные системы. Переверните баллон после использования и распылите для прочистки клапана. Не разбавляйте и не смешивайте водой или краской. Изделие может быть окрашено в течение 24 часов. Поверхность необходимо обработать грунтовкой.

