

## АЛМАЗНЫЕ КРУГИ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ Н13

### Алмазный круги по железобетону Н13

- Высота 13 мм, кованые сегменты с высокой долей содержания алмаза
- Ближко посаженные трапецевидные зубцы для чистых краев отреза
- Оптимальная гладкость за счет шлифованной и сбалансированной сердцевины лезвия
- Специально просверленная сердцевина лезвия способствует быстрому остыванию
- Лазерная сварка гарантирует оптимальную безопасность
- Близкая посадка зубцов для превосходной производительности резания

### Примечание

- Поводковое отверстие расположено на отрезном диске от  $\varnothing$  300 мм (положение стандартизовано на диске).
- Изготовлено в соответствии с EN13236, чтобы гарантировать максимальную безопасность в процессе применения.

### Область применения



Гранит



Тротуарная плитка



Асбестовые трубы



Клинкер



Кирпич пустотелый



| Диаметр, мм | высота сегмента, мм. | Ø посад-го отверстия | способ крепления сегмента | Макс. обороты /мин. | Артикул             |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 350         | 13                   | 20,0 / 25,4 мм       | лазерная сварка           | 5 400               | <b>0668 116 351</b> |
| 400         | 13                   | 20,0 / 25,4 мм       | лазерная сварка           | 4 600               | <b>0668 116 401</b> |
| 450         | 13                   |                      | лазерная сварка           |                     | <b>0668 116 451</b> |
| 230         | 13                   | 22,2 мм              | лазерная сварка           | 6 600               | <b>1668 116 230</b> |