

МИНИДИСКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ФИБРОВЫЕ ROLOC

Для использования с пневматическими прутковыми шлифовальными машинами и универсальными держателями.

Циркониевый корунд, с быстросменным креплением
Прочная полиэфирная ткань
 Высокая устойчивость на разрыв


Специальная технология производства

на заднюю поверхность дисков под давлением и действием тепла наносится дополнительный слой специального флисового материала

Дополнительная прочность и устойчивость для дисков

Более длительный срок службы (до 20 раз) и высокие показатели шлифования, чем у стандартных фибровых минидисков

Диски диаметром 76 мм также можно применять с 115-мм пневматическими и электрическими наклонными шлифовальными машинами с держателем M14.



0580005036	Минидиск шлифовальный фибровый ROLOC D50-ZC36
0580005040	Минидиск шлифовальный фибровый ROLOC D50-ZC40
0580005060	Минидиск шлифовальный фибровый ROLOC D50-ZC60
0580005080	Минидиск шлифовальный фибровый ROLOC D50-ZC80
0580005012	Минидиск шлифовальный фибровый ROLOC D50-ZC120

Область применения

Для обработки сварочных швов, поверхностного шлифования, снятия лака и краски, заточки инструмента, правки и выравнивания, удаления заусенцев, обработки кромок и отделки, удаления ржавчины, особенно в труднодоступных местах.

Обрабатываемые материалы

В особенности для нержавеющей стали, сплавов хрома и никеля. Легированная и не легированная сталь, конструкционная сталь, инструментальная сталь, цветные металлы, металлическое литье, твердая пластмасса и дерево.