

## АЛМАЗНЫЕ КРУГИ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ Н13

### Алмазный круги по железобетону Н13

- Высота 13 мм, кованые сегменты с высокой долей содержания алмаза
- Ближко посаженные трапецевидные зубцы для чистых краев отреза
- Оптимальная гладкость за счет шлифованной и сбалансированной сердцевины лезвия
- Специально просверленная сердцевина лезвия способствует быстрому остыванию
- Лазерная сварка гарантирует оптимальную безопасность
- Близкая посадка зубцов для превосходной производительности резания

### Примечание

- Поводковое отверстие расположено на отрезном диске от  $\varnothing$  300 мм (положение стандартизовано на диске).
- Изготовлено в соответствии с EN13236, чтобы гарантировать максимальную безопасность в процессе применения.

### Область применения



Гранит



Тротуарная плитка



Асбестовые трубы



Клинкер



Кирпич пустотелый



Диаметр, мм	высота сегмента, мм.	Ø посад-го отверстия	способ крепления сегмента	Макс. обороты /мин.	Артикул
350	13	20,0 / 25,4 мм	лазерная сварка	5 400	<b>0668 116 351</b>
400	13	20,0 / 25,4 мм	лазерная сварка	4 600	<b>0668 116 401</b>
450	13		лазерная сварка		<b>0668 116 451</b>
230	13	22,2 мм	лазерная сварка	6 600	<b>1668 116 230</b>