

ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ WUERTH EURASOL®

Чрезвычайно клейкая, универсальная лента для герметичного и ветрозащищенного проклеивания подкровельных мембран, пароизоляционных и паропроницаемых материалов, а также для герметичного проклеивания швов плит OSB

Проверенная устойчивость к старению

- Максимальная безопасность благодаря специализированным испытаниям
- Защищает от влаги и образования плесени в утеплителе.
- Отличная начальная и конечная адгезия
- Быстрое, простое и безопасное применение
- Гибкий материал основы легко адаптируется к отверстиям.
- Без растворителей

Наши продукты, отмеченные маркировкой EMICODE, являются экологически безопасными и имеют низкий уровень выбросов. Система классификации EMICODE присваивает маркировку строительной продукции, которая соответствует самым строгим требованиям признанных институтов в отношении здоровья и окружающей среды.



10-летняя гарантия

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Материал основы | ПЭ пленка с сеткой |
| Клеевая основа | Акрилатная дисперсия |
| Цвет | Белый (основной материал) |
| Ширина | 60 мм |
| Длина | 25 м |
| Мин./макс. температура применения | 0 to 50 °C |
| Мин./макс. температура устойчивости | -40 to 100 °C |
| Устойчивость к UV-лучам | 3 месяца |
| Без растворителей | Да |

Арт. 0992 700 050

Кол-во в упаковке: 2 / 6 / 22

Применение

Подходит для внутреннего и наружного использования - (стойкость к ультрафиолетовому излучению: 3 месяца).

- Долговременное приклеивание кровельных защитных пленок, паропроницаемых пленок и пароизоляции.
- Склеивание перекрывающихся участков этих пленок, а также соединений и отверстий, например:
 - по древесине (влажность древесины $\leq 20\%$), металл, пластик
- Герметичная стыковка плит OSB

EURASOL идеально подходит для приклеивания пароизоляционных материалов Wütop на основе полипропилена, паропроницаемых материалов и защитных пленок Wütop, и был протестирован на этих пленках.



Надежно упакован в практичную коробку для переноски.



Инструкция

Прикрепите EURASOL к шву внахлест, удалив всего несколько сантиметров малярной бумаги. При удалении малярной бумаги скотч приклеивается по всей длине шва внахлест путем приглаживания. Пожалуйста, обеспечьте достаточное контактное давление. После приклеивания отрежьте ленту ножом. Не подвергайте приклеенную ленту длительному натяжению.

Подтверждения соответствия

- Сертифицировано Кассельским университетом на устойчивость к тепловому старению и влаге.
- Подтверждение герметичности от Института строительной физики Фраунгофера в Штутгарте на основе DIN 18055/DIN EN 42 и DIN V 4108-7/prEN 12114
- соответствие GEG (Глобальное Экологическое управление)

EMICODE EC1plus: Очень низкие выбросы: система классификации EMICODE определяет безопасность строительной продукции для окружающей среды и здоровья. Продукты с самым низким уровнем выбросов имеют маркировку Ec1plus.



Примечание

Поверхность для приклеивания должна быть сухой и очищенной от жира, стружки и пыли. Убедитесь в том, что в соединяемых местах исключено скапливание стоячей воды.

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы сохраняем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование нашей продукции.