

Смазка для зубчатых передач, спрей 400 мл.

Специальная смазка черного цвета, с добавлением графита, устойчивая к сдвигу и высокому давлению

Устойчива к высоким давлениям

- Надежная защита от износа даже при высоком давлении
- Гасит шум и вибрацию

Устойчива к сдвигу

Отличная смазка, в том числе для быстро вращающихся точек смазки

Добавлены твердые смазочные материалы

Обладает хорошими эксплуатационными свойствами в аварийных ситуациях (твердая смазка предотвращает чрезмерный износ на критических этапах удаления смазочной пленки).

Содержит антикоррозионные присадки

Проникает во влагу и защищает от коррозии

Совместим с уплотнительными кольцами

Устойчив к воздействию брызг воды и соленой воды, а также слабых кислот и щелочей



Объем	400 мл
Химическая основа	Минеральное масло с полибутеном
Базовое масло	Минеральное масло
Цвет	Черный
Температурный диапазон применения, мин./макс.	-30 до 180 °C
Срок хранения с даты изготовления	24 месяца

Арт. 0893 105 5

Кол-во: 1 / 12

Изображение/Применение

Специальная смазка черного цвета, устойчивая к сдвигу и высокому давлению. Отлично подходит для быстро вращающихся узлов смазки



Инструкции

Очистите и обезжирьте заготовку. Перед использованием энергично встряхните баллон. Равномерно распылите смазку с расстояния приблизительно 20 см. При использовании в работающем механизме всегда направляйте непрерывную струю в одно и то же место. Поверните баллончик на 180° и распыляйте в течение приблизительно 5 секунд после использования. Загрязненные места перед нанесением смазки необходимо тщательно очистить и обезжирить арт. 0890 108 7, перед нанесением.

Примечание

Загрязненные места смазки перед нанесением смазки необходимо тщательно очистить и обезжирить арт 0890 108 7

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы сохраняем за собой право на внесение технических изменений и на дальнейшее улучшение.