

СИЛИКОН SUPER RTV

Высококачественный клей/герметик для промышленного применения и технического обслуживания автомобилей.

Очень высокая стойкость к химикатам

- Пригоден к использованию в критических зонах, в которых уплотнение может находиться в контакте с техническими жидкостями
- Превосходная стойкость к моторным или трансмиссионным маслам, охлаждающим жидкостям и хладагентам

Улучшенная стойкость к бензину

Более высокая стойкость к бензину в сравнении с обычными силиконовыми герметиками

Бескислотная система отверждения

- Не вызывает коррозию алюминия, чугуна и стали
- Не оказывает негативного воздействия на электронные компоненты и лямбда-зонды

Устойчив к высоким температурам

Можно использовать в рабочем диапазоне температур двигателей и механизмов

Поставляется в баллоне со сжатым воздухом

- Легкое дозирование без вспомогательных средств
- Ровные буртики, наносимые за один проход
- Полное использование содержимого, без остатка
- Не содержит компонентов, вредных для здоровья персонала

Область применения

Применяется при ремонте автомобилей и других транспортных средств, механизмов и оборудования для герметизации фланцев в узлах, работающих при высоких температурах.

Способ применения

1. Оптимальная адгезия на сухой, очищенной от грязи и пыли поверхности.
2. Необходимо полностью удалить старый уплотнительный материал с поверхности.



08933311	Силикон Super RTV, черный, 200 мл
08933312	Силикон Super RTV, красный, 200 мл