

## СМАЗКА AL 1100

### Высокоадгезивная смазка, устойчивая к воздействию температур и высокого давления

- Противозадирная высокоэффективная смазка на основе алюминия/меди
- Предотвращает примерзание, образование задиров, истирание, износ, коррозию и фрикционную коррозию
- Устойчивость к воздействию влаги, слабым кислотам и растворам щелочей

### Область применения

- Данная смазка на основе минеральных масел устойчива к воздействию высоких температур
- Подходит для смазывания задней стороны колодок дисковых тормозов (устраняет скрип), винтовых соединений (винтовые соединения выпускных коллекторов, резьба свеч зажигания и пр.), подшипников, шарниров, соединений, поверхностей скольжения и пр.
- Предотвращает спекание жестких уплотнений и обеспечивает защиту контактов на соплах пистолетов для газовой дуговой сварки в среде защитного газа, а также на аккумуляторных батареях и их клеммах.

### Инструкции

1. Уплотняемые поверхности должны быть сухими и чистыми от пыли и смазки.
2. Перед использованием хорошо встряхните емкость со спреем.
3. Равномерно распыляйте с расстояния 20–30 см.
4. В случае использования тюбика или банки равномерно распределите средство по поверхности при помощи лопатки или щетки.

### Примечание

Не наносить на свежекрашенные поверхности.



<b>08931100</b>	Смазка AL 1100 спрей, 300 мл
<b>08931101</b>	Смазка AL 1100, 100 г