

УПЛОТНИТЕЛЬ РАДИАТОРА (ГЕРМЕТИК), 150 МЛ

Защита для современных, высокоэффективных систем охлаждения поперечного тока

- Может использоваться в закрытых системах охлаждения
- Подходит для всех обычных антифризов
- Устраняет микроскопические протечки (до 0.1 мм) в головке блока цилиндров и в соединениях шлангов
- Сетчатые фильтры грязи в охлаждающей системе не засоряются
- Устраняет потерю от испарения в теплообменниках, радиаторах и вспомогательных устройствах
- Увеличивает операционную надежность и защищает от механических повреждений из-за потери охлаждающей жидкости
- Изделие эффективно работает до следующей замены антифриза
- Микроскопические синтетические частицы обеспечивают эффект уплотнения

Артикул 5861500150

Область применения

В случае микроскопических утечек уплотняет прокладки в головке блока цилиндров и соединения шлангов; применяется в случаях потерь от испарения в системе охлаждения, при замене антифриза.

Способ применения

1. При разогретом двигателе герметик вводят непосредственно в систему охлаждения.
2. Заливайте в расширительный бак только тогда, когда охладитель прокачивается через него.
3. Дайте двигателю поработать по крайней мере 10 минут.
4. Затем выключите двигатель, проверьте уровень охлаждающей жидкости и долийте ее в случае необходимости.
5. Содержимого флакона достаточно для 10 литров жидкости.

