

СТЯЖНОЙ РЕМЕНЬ MASTER WUMAX, 4Т 50 ММ

Ремень стяжной для крепления грузов с предельной нагрузкой 4Т

- Лента ремня выполнена с применением технологии импрегнации и предварительного растяжения.
- Качественные швы гарантируют применение ремня в течение длительного времени.
- Крюк имеет дополнительную маркировку с указанием допустимой нагрузки.
- Дополнительная информация о нагрузках указана на бирках.



Соответствует Еuronorme EN-12195-2

Артикул	271392 150	271392153
Наименование	Master Wumax, 4т. 50 мм, 10,0м.	Master Wumax, 4т. 50 мм, 12,0м.
Бренд	WUMAX	WUMAX
Модель	Ремень в сборе (лента + трещотка)	Ремень в сборе (лента + трещотка)
Материал	PES - полиэстер	PES - полиэстер
Ширина ленты	50 мм.	50 мм.
Длина	10,0 м (0,3+9,7 м)	12,0 м (0,3+9,7 м)
Трещотка	стандартная	стандартная
Форма	Сдвоенный крюк	Сдвоенный крюк
Растяжение ленты	макс. 7%	макс. 7%
BF (предельная нагрузка) прямое растяжение	4 000 daN	4 000 daN
BF (предельная нагрузка) растяжение при обвязке	8 000 daN	8 000 daN
LC (рабочая нагрузка) прямое растяжение	2 000 daN	2 000 daN
LC (рабочая нагрузка) растяжение при обвязке	4 000 daN	4 000 daN
STF сила натяжения	300 daN	300 daN
SHF усилие храп. мех-ма	50 daN	50 daN
Сертификаты	TUV, GS	TUV, GS
Нормы	EN 12195-2	EN 12195-2
Температурный диапазон	-40/+100°C	-40/+100°C