

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС ДЛЯ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ ISS 30-L AUTOMATIC

Универсальный пылесос с классом очистки воздуха L и автоматической очисткой фильтра

Сертификация класса очистки от пыли L

Гарантированная эффективность пылеулавливания 99% в соответствии с EN 60335-2-69

Возможность хранения и монтажа для корпусов Wurth ORSY-system

Плоская площадка контейнера

Аксессуары могут храниться на устройстве и всегда готовы к использованию

Встроенное хранилище для соединительной насадки и инструментальной втулки с быстрыми соединениями, гибкого шланга и силового кабеля для хранения

Идеально подходит для использования на строительных площадках

Прочный контейнер с бамперами и большими прочными металлическими роликами

Антистатическая подготовка

Статические заряды снимаются заземленным соединительным элементом и электропроводящими аксессуарами, входящими в комплект поставки, обеспечивая надежную защиту от электростатических зарядов.

Все функции просты в эксплуатации и управлении

Переключатели для включения / выключения, очистки фильтра 15 с / 60 с и регулировки скорости

Автоматическая система очистки фильтра

- Плоский плиссированный фильтр автоматически очищается воздушным потоком в соответствии с выбранным интервалом времени (15 или 60 секунд).
- Обеспечивает длительную бесперебойную работу
- Низкий уровень шума
- Длительный срок службы фильтра
- Низкие затраты на техническое обслуживание

Артикул 0701 133 0



Ёмкость воздушного потока	74 л/с
Разряжение потока	23 kPa
Ёмкость контейнера	30 л
Макс. мощность	1380 Вт
Длина кабеля	7,5 м
Диаметр коннектора	35 мм
Частота сети	50 / 60 Гц
Уровень шума	69 дБ
IP класс защиты	IP X4
Высота	560 мм
Длина	370 мм
Ширина	580 мм