

Наконечник кольцевой WUMAX с термоусадкой

Пыле- и влагозащищенное соединение, термоусадочная трубка с клеем

- Полупрозрачная термоусадочная трубка с клеем, непосредственный визуальный контроль соединения
- Экономия времени благодаря быстрой усадке
- Малый риск повреждения изоляции наконечника и кабеля благодаря низкой температуре усадки



Материал наконечника	медь
Покрытие	лужение
Материал изоляции	полиамид
Номинальное рабочее напряжение	36 В
Класс защиты	IP 67
Мин./макс. рабочая температура	-55 to 125 °C
Диэлектрические свойства	30 кВ/мм.
Коэффициент усадки	3:1

Мин./макс. сечение провода	Цвет	Диаметр отв.	Макс. сила тока	Арт.	Упак./ед. измерения
4.0 - 6.0 мм ²	Желтый	6,5 мм	48 А	1555511406	10 / 100
4.0 - 6.0 мм ²	Желтый	8,5 мм	48 А	1555511408	10 / 100
4.0 - 6.0 мм ²	Желтый	10,5 мм	48 А	1555511410	10 / 100

Применение:

Предназначен для оконцевания опрессовкой многожильных проводников и последующего крепежа наконечников к клеммам электрического оборудования с винтовыми зажимами.

Хорошая устойчивость изоляции к воздействию бензина, электролита аккумулятора, дизельного топлива, моторного масла, антифриза, тормозной жидкости, 5% солевого раствора, изопропилового спирта.