

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ШЛАНГ СПИРАЛЬНЫЙ

ПУ пневматический шланг в бухте – высокая устойчивость и долговечность, с установленной арматурой серии wSafe 2000

Высокий уровень комфорта при работе и расширенный спектр применения

- Пневматические шланги, изготовленные из полиуретана (ПУ), значительно легче, обладают большей гибкостью и более устойчивы к перегибам, чем шланги из ПВХ.

Отсутствует падение давления, максимальная производительность потребителей.

- Гладкие внутренние поверхности шлангов предотвращают сопротивление воздуха и обеспечивают высокий расход воздуха.

Высокая степень безопасности на рабочем месте

- Прямые концы повышают комфорт во время работы и снижают риск падения.

Отсутствует скольжение вокруг шланга во время спуска

- С предохранительными муфтами серии wSafe 2000



Техническая информация

Рабочее давление, макс.	10 бар
Внутренний диаметр шланга	8 мм
Внешний диаметр шланга (A)	12 мм
Рабочая длина	8 м
Длина (в развернутом состоянии)	10 м
Диаметр (D)	65 мм
Количество деталей в комплекте	3 шт.

Высокая устойчивость к УФ, устойчивость к маслу, растворителям и другим неводным растворам

- Вставки из прочной ткани и высококачественное полиуретановое покрытие на основе эфиров

Артикул 0699945812

Примечание

- Не подходит для покрасочных работ.
- Не пригоден для использования в особо влажных средах и с водой.