

НАБОР ИНСТРУМЕНТА 1/4 + 3/8 + 1/2, 154 ШТ.



RED STRIPE

Универсальность и масштабируемость: сочетание наиболее часто используемых типов аксессуаров для широкого спектра применений в области промышленного обслуживания, строительных работ, ремонта автомобилей и сборки мебели.

Хром-ванадиевая сталь (головки, удлинители и трещётка)

За обычным повышенным моментом затяжки/ослабления болтов и гаек большого диаметра следует необходимость в очень прочной стали. Хром-ванадиевый сплав (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к коррозии и обеспечивает дополнительную прочность и твердость при тяжелых операциях.

Широкая видимая маркировка (головки)

Наличие быстрой идентификации, чтобы без особых усилий подобрать нужную головку - большое преимущество, например, при работе в автомобиле при слабом освещении.

Канавка для фиксации шариком (головки)

Головки из комплекта снабжены канавкой для фиксации шариком на трещётке. Это позволяет безопасно и надежно закрепить головку на квадратном приводе трещётки, избегая его смещения.

Надежный захват (головки)

Рифленый рисунок головок, расположенных вокруг чаши головки, в сочетании с матовой текстурированной хромированной отделкой обеспечивает исключительное сцепление при обращении с ними даже жирными или мокрыми руками.

Прецизионная конструкция (головки)

Малый зазор на торцевом приводе позволяет быстро направлять его, а также захватывать и прикладывать крутящий момент к плоским сторонам крепежных элементов, а не к углам. Он также поддерживает заворачивание изношенных болтов с закругленными углами и уменьшает проскальзывание на закоревших крепежных элементах.

2K Рукоятка (трещётка)

2K - это аббревиатура от "2 компонента". Он образован смесью жесткого и стойкого пластика (PP или полипропилена) с нескользящим мягким материалом, известным как TPR (термопластичная резина). Он имеет мягкую и удобную ручку, обеспечивающую комфорт при длительном использовании даже жирными руками.

Кнопка для быстрой замены головок (трещётка)

Упрощает замену малых головок, за которые трудно ухватиться. Поддерживает снятие головки с лицевой стороны инструмента, что обеспечивает удобный способ замены головок для крепежных элементов разного размера, не снимая головку вручную.

Рычаг переключения направления вращения (трещётка)

Дополнительное удобство: переключение из положения по часовой стрелке в положение против часовой стрелки осуществляется одной рукой.

72 зуба по диаметру (трещётка)

Позволяет работать в труднодоступных местах и ограниченных пространствах. угол поворота всего 5 градусов позволит выполнить поставленную задачу

Состав набора:

1/4" - 79 шт.

12 шт. - 1/4" Головки: 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 mm

8 шт. - 1/4" Удлиненные головки: 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 mm

1 шт. - 1/4" Трещётка | 72 Зуба

1 шт. - 1/4" Е-Профиль головки: E4 | E5 | E6 | E7 | E8

2 шт. - 1/4" Удлинитель: 50 | 150 mm

8 шт. - 1/4" Биты [S2]: T8 | T9 | T10 | T15 | T20 | T25 | T27 | T30

8 шт. - 1/4" Биты[S2]: T8H | T9H | T10H | T15H | T20H | T25H | T27H | T30H

6 шт. - 1/4" Биты: PZ1 | PZ2 | PZ3 | PH1 | PH2 | PH3

8 шт. - 1/4" Биты: H3 | H4 | H5 | H6 | SL4 | SL5.5 | SL6.5 | SL7

1 шт. - 1/4" Кардан

1 шт. - 1/4" Отвертка 200 mm

1 шт. - 1/4" Держатель бит

18 шт. - 1/4" Биты 25mm

3/8" - 29 шт.

10 шт. - 3/8" Головки: 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 mm

9 шт. - 3/8" Удлиненные головки: 8 | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 mm

1 шт. - 3/8" Трещётка | 72 Зуба

6 шт. - 3/8" Е-Профиль головки: E10 | E11 | E12 | E14 | E16 | E18

1 шт. - 3/8" Удлинитель: 125mm

1 шт. - 3/8" Держатель бит: 5/16"

1 шт. - 3/8" Кардан

1/2" - 46 шт.

15 шт. - 1/2" Головки: 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 mm

4 шт. - 1/2" Удлиненные головки: 17 | 18 | 19 | 22 mm

1 шт. - 1/2" Трещётка | 72 Зуба

3 шт. - 1/2" Е-Профильные головки E20 | E22 | E24

2 шт. - 1/2" Удлинитель: 125 | 250 mm

1 шт. - 1/2" x 3/8" Т-Головка

1 шт. - 1/2" Кардан

1 шт. - 1/2" Держатель бит: 5/16"

2 шт. - 1/2" Биты [S2]: T55 | T60

16 шт. - 5/16" Биты 30mm

1/4" БИТЫ



SL3 | SL4 | SL5 | SL6



PH1 | PH2 | PH3



PZ1 | PZ2 | PZ3



H3 | H4 | H5



T10 | T15 | T20 | T25
| T30

5/16" БИТЫ:



SL6 | SL7 | SL8



PH3 | PH4



PZ2 | PZ3



H5 | H6 | H7 | H8



T25 | T27 | T30 | T40 |
T45