

Разъем гнездовой плоский с термоусадкой 6.3 x 0.8 мм., WUMAX

Пыле- и влагозащищенное соединение, термоусадочная трубка с клеем

- Полупрозрачная термоусадочная трубка с клеем, непосредственный визуальный контроль соединения
- Экономия времени благодаря быстрой усадке
- Малый риск повреждения изоляции и кабеля благодаря низкой температуре усадки

Материал разъема	латунь
Покрытие	лужение
Материал изоляции	полиамид
Номинальное рабочее напряжение	36 В
Класс защиты	IP 67
Мин./макс. рабочая температура	-55 to 125 °C
Диэлектрические свойства	30 кВ/мм.
Коэффициент усадки	3:1



Мин./макс. сечение провода	Цвет	Размер	Макс. сила тока	Артикул	Упак./ед. измерения
0.5 - 1.5 мм ²	Красный	6.3 x 0.8 мм	10 А	1555512100	10 / 100
1.5 - 2.5 мм ²	Синий	6.3 x 0.8 мм	15 А	1555512200	10 / 100
4.0 - 6.0 мм ²	Желтый	6.3 x 0.8 мм	24 А	1555512400	10 / 100

Применение:

Предназначен для электромеханического разъёмного соединения провода с электрооборудованием или другим проводом. Хорошая устойчивость изоляции к воздействию бензина, электролита аккумулятора, дизельного топлива, моторного масла, антифриза, тормозной жидкости, 5% солевого раствора, изопропилового спирта.