

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ DSS 1/2" STANDARD

Гайковерт пневматический ударного действия

- Превосходное соотношение мощности/массы для пневматического инструмента 1/2 дюйма
- Высокопроизводительный двойной ударный механизм и ударная система для тяжелых условий эксплуатации обеспечивает максимальный крутящий момент 860 Нм в обратном направлении
- Отработавший воздух отводится напрямую от оператора и участка работ
- Шестипозиционный регулятор мощности в виде поворотной ручки, в прямую и обратную сторону
- Эргономично сконструированная рукоятка с резиновым покрытием, сбалансированное положение центра тяжести и положение инструмента в процессе работы



Техническая информация

Держатель инструмента	Внешний четырехгранник 1/2 дюйма
Рабочий крутящий момент, макс.	785 Нм
Момент расцепления, макс.	949 Нм
Уровень звукового давления	99 дБ
Вибрация	6.13 м/с ²
Рабочее давление	6,3 бар
Вес оборудования	2,5 кг
Внутренний диаметр шланга, мин.	9 мм
Расход воздуха	140 л/мин
Соединительная резьба	1/4 дюйма
Длина × Ширина × Высота	204×71×187 мм

Область применения

Предназначен для завинчивания и отвинчивания крепежных элементов (болты, винты, гайки) при подключении к системе сжатого воздуха.

Артикул 0703 756 0

Внимание!

- При работе с данным инструментом необходимо использовать только подготовленный сжатый воздух (очищенный от примесей и насыщенный масляным «туманом»). Используйте для этого блок подготовки воздуха (БПВ) **арт. 069900214** или **арт. 069900212**.
- В случае, если длина шланга от БПВ до инструмента превышает 5 м, необходимо подключить непосредственно перед входом в инструмент локальный маслораспылитель **арт. 0699070314**. Применять масло для пневмосистемы **арт. 08930505**.