

Алмазная коронка для твёрдых материалов

Чрезвычайно универсальная, высококачественная коронка с высокой скоростью сверления, а также соединительной резьбой M16, для сверления в бетоне.

Быстрое, эффективное сверление без шума

Турбосегменты, приваренные к телу коронки лазерной сваркой

Оптимальный выброс пыли и легкое извлечение отходов сверления

Облегчается благодаря специальному корпусу корончатого долота с чрезвычайно широкими прорезями для выброса

Макс глубина сверления	70 мм
Высота сегмента	10 мм
Универсальность	●●●○
Срок службы	●●●○
Скорость сверления	●●○○

Комплект поставки	1 668 120 XXX
Алмазная коронка, M16	1 шт.
Переходник M16*SDS Plus 115 мм	1 шт.
Центрирующее сверло 120 мм	1 шт.
Шплинт для извлечения сверла	1 шт.

Диаметр (Ø)	Количество сегментов	Ширина сегментов	Толщина сегментов	Артикул	Кол-во
68 мм	5 шт.	24 мм.	3,5 мм.	1668 120 068	1
82 мм	5 шт.	24 мм.	3,5 мм.	1668 120 082	1
105 мм	6 шт.	24 мм.	3,5 мм.	1668 120 105	1

- После заглубления более чем на 5 мм. можно удалить центрирующее сверло
- Обеспечьте охлаждение в случае длительного использования; для этого просто дайте сверлу остыть
- Во время сверления используйте специальные средства защиты (например, защитные очки и т.д.).
- Не оказывайте чрезмерно высокое контактное давление при сверлении.
- **ВНИМАНИЕ:** не использовать при работе сверление с ударом

