

СМАЗКА NHS DRY LUBE, 400 МЛ

Сухая, стойкая к инерционным силам, синтетическая смазка с PTFE добавками

Сухая синтетическая смазка

- Надежно удерживается на быстро вращающихся деталях
- Снижает налипание грязи
- Превосходная коррозионная защита

Отличные текущие возможности и проникающие свойства

- Смазка труднодоступных мест
- Проникает между частями с плотным допуском посадки и внутренними полостями

С твердыми PTFE смазывающими частицами

- Хорошая защита при аварийных нагрузках, высокая термоустойчивость

Хорошая совместимость с материалами

- Защищает и сохраняет резиновые кольца и манжеты.
- Совместима с пластиком
- Нейтральна к окрашенным поверхностям

Стойкая к брызгам, соленой воде, слабым кислотам и щелочам

Не содержит силикона, смол и кислот

Артикул:08931066

Область применения

Применяется для смазки быстро вращающихся частей, таких как цепи, узлы станков, тросы, мотоциклетные цепи.

Способ применения

- Цепи следует проверять и смазывать через строго определенный интервал времени.
- В процессе проверки особое внимание следует уделять натягу цепи.
- Провис должен быть равен 15–20 мм между верхним и нижним положением цепи, когда звездочка не загружена.
- Сильный перетяг и провис приводят к быстрому износу цепи и зубьев звездочек.
- Благодаря превосходным текущим свойствам активная смесь смазки и растворителя проникает между плотно пригнанными узлами, гарантируя оптимальную смазку.
- В процессе испарения носителя создается высокоэффективная сухая пленка с PTFE добавками.
- Уплотнительные кольца и манжеты сохраняются в хорошем состоянии и не теряют эластичности

