

ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ, БЕЛЫЙ 280 МЛ

Арт. 18925302



Плотно заделяет щели внутри и вне помещений. Нейтральный силикон для уплотнения щелей в фасадах, балконах, ролетах, подоконниках, дверных проемах, оконных рамках, ступеньках, полах, вентиляционных каналах.

Преимущества:

- Остается пластичным после отвердевания
- Высокая устойчивость к старению, UV-излучению и переменным атмосферным условиям
- Очень хорошее сцепление с бетоном, штукатуркой, стеклом, керамической плиткой, гладкими металлами, деревом, искусственными материалами
- Устойчив к появлению плесени и грибков
- Не вызывает коррозии бетона и металла
- Для применения внутри и вне помещений.

Технические параметры: Температура работы: +5°C до +40°C; Время обработки: 5 - 15 мин.;
Отвердение: 3 мм за 24 ч; Термоустойчивость: -40°C до +100°C; Хранить в оригинально закрытых упаковках при темп. от 0°C до +25°C.


Способ применения: Рабочую поверхность очистить, обезжирить и осушить. Область щели обклейте маскирующей малярной лентой.

Нанесение: Выходное отверстие картриджа отрезать выше резьбы и прикрутить наконечник, подрезанный под углом 45 на ширину щели. Вставить картридж в механический или пневматический пистолет. Шов выгладить в течение 10 мин. Влажным шпателем или пальцем. Сразу же после разглаживания удалить малярную ленту.

Осторожно:



- Плотно заделяет щели внутри и снаружи
- Прекрасное сцепление с гладкими и шероховатыми поверхностями
- Устойчив к старению, UV-излучению и переменным атмосферным условиям



Честное качество.



белый