

## РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ EWI 200S

**Сварочный аппарат оснащен новейшей технологией IGBT для дуговой и сварки Lift TIG. Технологически усовершенствованный контроллер PFC (Коррекция коэффициента мощности)**

Обеспечивает преимущества энергосбережения, а также надежную и постоянную работу дуги

### Прост в использовании

Точная цифровая настройка сварочного тока и сварка с отличными результатами

### Практичный дизайн

Облегчает переноску сварочного аппарата, что позволяет использовать ее практически на любом рабочем месте

### IGBT технология

Технология IGBT обеспечивает безупречную сварку при нестабильном напряжении (работа с генераторами)

### Возможность переключения в двух режимах сварки

Помимо режима дуговой сварки штучными электродами, он может быть переключен в режим аргонно-дуговой сварки, что позволяет легко выполнять сварку TIG с помощью горелки "Lift TIG".

### Улучшенная конструкция охлаждения

Уменьшает количество пыли внутри машины и увеличивает рабочий цикл

### Плавная и равномерная дуга

Регулирование силы дуги (ARC Force)

### Горячий Старт

Выдающееся поджиг дуги

### Система, предотвращающая залипания электродов Anti-stick

Отсутствие прилипания электродов

Артикул 5952 200 200



<b>Номинальное напряжение</b>	230 В, переменный ток
<b>Мин./Макс. регулирование тока</b>	25-200 А
<b>Используемые электроды для сварки</b>	1.5-5 мм
<b>Используемые электроды для TIG сварки</b>	1-3.2 мм
<b>ПВ аппарата при 200 А (40° С)</b>	20%
<b>Сварочный ток при ПВ 100%</b>	89 А
<b>Сварочный ток при ПВ 60%</b>	115 А
<b>Вес аппарата</b>	6.2 кг
<b>Длина</b>	388.8 мм
<b>Ширина</b>	151.9 мм
<b>Высота</b>	289.3 мм
<b>Класс защиты IP</b>	IP 21

### В комплекте:

Кабель заземления для сварочного инвертора 3 метра, 200 А	<b>0708 001 208</b>	1
Кабель с держателем электрода 25 мм <sup>2</sup> , 3 метра, 200 А	<b>0708 001 209</b>	1
Пластиковый кейс	<b>0984 001 001</b>	1