



**Замежные товары с аббревиатурой  
«ВюртБел»  
(ЗТАА «ВюртБел»)**

ул. Розы Люксембург, 95, 4 паверх,  
220036, г. Минск, Республика Беларусь  
Тел.: 8 017 256 19 13, факс: 8 017 256 19 14  
www.wuerth.by, e-mail: callcentre@wuerth.by

Р/с BY29PJCB30120148001000000933  
в ААТ «Приорбанк» ЦБП 113, БИК PJCBVY2X  
УНП 100824796, АКПА 37355608

**Иностранное общество с ограниченной  
ответственностью «ВюртБел»  
(ИООО «ВюртБел»)**

ул. Розы Люксембург, 95, 4 этаж,  
220036, г. Минск, Республика Беларусь  
Тел.: 8 017 256 19 13, факс: 8 017 256 19 14  
www.wuerth.by, e-mail: callcentre@wuerth.by

Р/с BY29PJCB30120148001000000933  
в ОАО «Приорбанк» ЦБУ 113, БИК PJCBVY2X  
УНП 100824796, ОКПО 37355608

№ \_\_\_\_\_  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Паспорт качества**

**«Инжекционная масса (химический анкер) PE 150 WUMAX  
(300 мл, 1 смеситель)»**

| <b>Импортёр:</b> | <b>Партия:</b> | <b>Срок годности:</b> |
|------------------|----------------|-----------------------|
| ИООО «ВюртБел»   | б/н            | 28.08.2025            |

**Технические характеристики:**



**Арт. 1892450300**

- Объем: 300 мл
- Мин Макс. температура/условия обработки от -5 до 35 °C/температура в анкерном грунте при обработке и твердении
- Мин Макс. температура окружающей среды/условия от -40 до 80 °C / после полного отверждения
- Термостойкость, длительные температуры макс. 50°C
- Термостойкость, кратковременные температуры макс. 80°C
- Срок годности от производства/условий 12 месяцев / прохладное и сухое место хранения, от 5°C до 25°C
- Химическая основа полиэстер, содержит стирол
- Цвет: Серый
- Техническое свидетельство ТС 05.5197.24

## **Двухкомпонентный раствор из реактивной смолы, не содержащий стирола полиэстер**

### **Индивидуальное крепление бетона без трещин:**

- Анкерная штанга W-VI-A, анкерная штанга W-VD-A, стандартная резьбовая шпилька с актом приемочных испытаний 3.1/

### **Индивидуальное крепление для кладки (система с перфорированной втулкой SH):**

- Анкерный стержень W-VI-A, стандартный резьбовой стержень с актом приемочных испытаний 3.1, перфорированная втулка SH/

### **Область применения**

- Крепление в бетоне без трещин, полнотелой и пустотелой кирпичной кладке, газобетоне
- Подходит для крепления деревянных конструкций, металлоконструкций, металлических профилей, кронштейнов, решеток, сантехники, труб, кабельных каналов и т. д.

Руководитель проекта  
(Анкерно-дюбельная техника)

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and curves.

И.И. Пышкин