

ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ, ПРОЗРАЧНЫЙ 280 МЛ

Арт. 18925301



- Плотно заделывает щели внутри и снаружи
- Прекрасное сцепление с гладкими и шероховатыми поверхностями
- Устойчив к старению, UV-излучению и переменным атмосферным условиям

Плотно заделывает щели внутри и вне помещений. Нейтральный силикон для уплотнения щелей в фасадах, балконах, ролетах, подоконниках, дверных проемах, оконных рамах, ступеньках, полах, вентиляционных каналах.

Преимущества:

- Остается пластичным после отвердевания
- Высокая устойчивость к старению, UV-излучению и переменным атмосферным условиям
- Очень хорошее сцепление с бетоном, штукатуркой, стеклом, керамической плиткой, гладкими металлами, деревом, искусственными материалами
- Устойчив к появлению плесени и грибков
- Не вызывает коррозии бетона и металла
- Для применения внутри и вне помещений.


Способ применения: Рабочую поверхность очистить, обезжирить и осушить. Область щели обклеить маскирующей малярной лентой.

Нанесение: Выходное отверстие картриджа отрезать выше резьбы и прикрутить наконечник, подрезанный под углом 45 на ширину щели. Вставить картридж в механический или пневматический пистолет. Шов выгладить в течение 10 мин. Влажным шпателем или пальцем. Сразу же после разглаживания удалить малярную ленту.

Осторожно:



Честное качество.



прозрачный