

## ОТВЕРТКИ ZEBRA

### Круглый стержень

- Стержень: Матовое хромирование
- Наконечник: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
- Стандарт: DIN 5265



<b>061323104</b>	Отвертка ZEBRA 2K шлицевая 0,8×4,0×100мм
<b>0613231055</b>	Отвертка ZEBRA 2K шлицевая 1,0×5,5×125мм
<b>061323108</b>	Отвертка ZEBRA 2K шлицевая 1,2×8,0×175мм
<b>0613231735</b>	Отвертка ZEBRA 2K шлицевая 0,6×3,5×100мм

### Отвертка с цельным шестигранным лезвием/ переходником для ключа из закаленного ударопрочного материала

- Крупный ударный наконечник
- Наконечник: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point



<b>0613321045</b>	Отвертка ZEBRA 2K, ударная, шлицевая 0,8×4,5×90 мм
<b>061332109</b>	Отвертка ZEBRA 2K, ударная, шлицевая 1,6×9×150 мм

### Плоский шлиц

- Стержень: Сплошное шестигранное лезвие, с матовым хромированием; регулировка момента затяжки с матовым никелевым покрытием, закаленная, ударопрочная
- Крупный ударный наконечник
- Наконечник: DIN 5264-A, ISO 2380 с наконечником Black Point



<b>0613200045</b>	Отвертка ZEBRA 3K, шлицевая 0,8×4,5×90 мм
<b>0613200055</b>	Отвертка ZEBRA 3K, шлицевая 1,0×5,5×100 мм
<b>061320009</b>	Отвертка ZEBRA 3K, шлицевая 1,6×9,0×150 мм

**Гибкая 3-компонентная рукоятка обеспечивает оптимальную эргономику, передачу усилия и удобство эксплуатации.**



### Круглый стержень

- Стержень: Матовое хромирование
- Наконечник: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Black Point
- Стандарт: DIN 5262, SMS SS 2831



<b>061323201</b>	Отвертка ZEBRA 2K, PH1 80мм
<b>061323202</b>	Отвертка ZEBRA 2K, PH2, 100 мм
<b>061323203</b>	Отвертка ZEBRA 2K, PH3 150мм
<b>06132331</b>	Отвертка ZEBRA 2K, PZ1 80мм
<b>06132332</b>	Отвертка ZEBRA 2K, PZ2 100мм
<b>06132333</b>	Отвертка ZEBRA 2K, PZ3 150мм

### Отвертка с цельным шестигранным лезвием/переходником для ключа из закаленного ударопрочного материала.

- Крупный ударный наконечник
- Наконечник: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Black Point



<b>06133222</b>	Отвертка ZEBRA 2K, ударная, PH2, 100 мм
<b>06133223</b>	Отвертка ZEBRA 2K, ударная, PH3, 150 мм

05

### Отвертка под крестообразный шлиц (PH)

- Стержень: Сплошное шестигранное лезвие, с матовым хромированием; переходник для ключа с глянцевым никелевым покрытием, закаленный, ударопрочный
- Система цветовой маркировки Wurth
- Крупный ударный наконечник
- Наконечник: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH с наконечником Black Point



<b>06132011</b>	Отвертка ZEBRA 3K, PH1, 80 мм
<b>06132012</b>	Отвертка ZEBRA 3K, PH2, 100 мм

**Гибкая 3-компонентная рукоятка обеспечивает оптимальную эргономику, передачу усилия и удобство эксплуатации.**

