

СМАЗКА NNS 5000, 500 МЛ

01

Устойчивое к температурному воздействию полностью синтетическое масло с отличными характеристиками проникновения и содержанием ПТФЭ

Устойчивая смазка

- Проникает в место смазки (отличные характеристики ползучести)
- Идеально подходит для труднодоступных смазочных точек

Надежная защита от износа

- Содержит твердую смазку – PTFE
- После истирания смазочной пленки функции смазки выполняет слой PTFE (способность работать без смазки)
- Долговечная противоскользящая защитная пленка, устойчивая к высоким температурам

Надежность благодаря длительному сроку службы

- Обеспечивает надежную и долгосрочную защиту от коррозии
- Не окисляется (не закоксовывается) при температурах до +200°C, до +250°C в течение короткого временного периода
- Не образуется нагар

Безопасность применения

- Совместима с большинством пластмасс, O-образных и X-образных уплотнений
- Нейтральна на окрашенных поверхностях

Устойчива к воздействию влаги, соленой воды, слабым кислотам и щелочам

Не содержит силикона, смол и кислот

Температурный диапазон применения: от -20°C до +200°C

В течение короткого временного периода: +250°C

Цвет: прозрачный

Примечание

Смазка с оптимальными смазывающими характеристиками для повседневного использования.

Артикул 08931063

