

Шпатель WUMAX зубчатый нержавеющей сталь

Шпатель зубчатый предназначен для ремонтно-строительных работ. Используется для укладки плитки.

Равномерно распределяет штукатурные смеси и клеевые растворы по поверхности.

Отличается прочностью, долговечностью и обладает стойкостью к механическим повреждениям.

Нержавеющая сталь

Полотно выполнено из нержавеющей стали, которая обеспечивает продолжительный срок эксплуатации.

Применение шпателя с зубчатой рабочей поверхностью обусловлено необходимостью в оптимальной толщине клеевого раствора, наносимого на облицовочный материал, что приводит к улучшению эффективности и качества облицовочных работ, позволяет экономить клеевой раствор.

Выбор шпателя зависит от уровня кривизны стен – чем больше кривизна, тем большие по размерам зубцы должны быть.

1 компонентная рукоятка.

Толщина лезвия **0,5мм.**



1695946150	Шпатель WUMAX зубчатый нержавеющей сталь 6/150 м
1695946250	Шпатель WUMAX зубчатый нержавеющей сталь 6/250 м
1695948150	Шпатель WUMAX зубчатый нержавеющей сталь 8/150 м
1695948250	Шпатель WUMAX зубчатый нержавеющей сталь 8/250 м

Применение

Для мелкой плитки, такой как 20 x 20 см например, используют гребёнку с зубом 6 мм.

Слой клея при нанесении под 45° при укладке плитки - 2,1мм, расход клея 3,5 кг/м².

Слой клея при нанесении под 60° при укладке плитки - 2,6мм, расход клея 4,4 кг/м².

Для крупноформатной плитки 30 x 30 см и больше используют уже гребёнку с размером зубьев 8 мм.

Слой клея при нанесении под 45° при укладке плитки - 2,8мм, расход клея 4,7 кг/м².

Слой клея при нанесении под 60° при укладке плитки - 3,5мм, расход клея 5,9 кг/м².