

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК WUMAX PU 40 SHORE A, 280 МЛ.

ЭЛАСТИЧНЫЙ КЛЕЙ И УПЛОТНИТЕЛЬ PU ДЛЯ ШИРОКОГО ДИАПАЗОНА ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальное применение

Прекрасное склеивание широкого диапазона материалов и поверхностей.

- В затвердевшем состоянии безвреден
- Подходит для приклеивания и уплотнения в зонах обработки пищевых продуктов

Высокая эластичность

- Возможно склеивание однородных и различных веществ
- Компенсация расширения материалов
- Способен поглощать вибрацию и звук

Длительное время образования поверхностной пленки

- Склейивание и уплотнение сложных компонентов
- Идеально подходит для больших поверхностей
- Возможность изменения положение склеиваемых компонентов

Возможность последующего нанесения краски и шлифовки поверхностей

После образования пленки можно механически обрабатывать и красить без активации поверхности (выполните предварительные тесты для проверки совместимости краски).

Не вызывает коррозии

Предотвращает коррозию металла

Без запаха

Без силикона



| | |
|---|---|
| Химическая основа | Однокомпонентный полиуретан |
| Время образования поверхностной пленки, мин./ макс. | 60-90 мин |
| Скорость полного затвердевания/условия | 2 мм/день при 23 °C, отн. влажн. воздуха 50%, затвердевает в условиях влажности |
| Температура применения, мин./ макс. | 5 до 35 °C |
| Срок хранения с даты изготовления/условия | 12 месяц / при темп. от 10 до 25°C |

| Упаковка | Объём | Цвет | Термостойкость, мин./макс. | Термостойкость, кратковременная, макс. | Артикул | Упаковка |
|----------|--------|--------|----------------------------|--|-------------------|----------|
| Картуш | 280 мл | Белый | -30 до +80 °C | +120 °C | 1890 810 1 | 1/25 |
| Картуш | 280 мл | Серый | -30 до +80 °C | +120 °C | 1890 810 2 | 1/25 |
| Картуш | 280 мл | Черный | -30 до +80 °C | +120 °C | 1890 810 3 | 1/25 |

Инструкции

Детали должны быть чистыми, сухими и свободными от смазки. Температура применения от +5 °C до +35 °C.

Для надежного склеивания поверхностей толщина клеевого слоя должна составлять не менее 3 мм.

Применение

Прекрасное склеивание и уплотнение различных материалов и поверхностей. Подходит для склеивания металла, окрашенных поверхностей, дерева, камня, бетона и пластмассы (полиэстера и твердого ПВХ).