

# МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ PLUS



## Регулировка глубины резания не требуется

- Продольные разрезы для зачистки длинных участков кабеля
- Продольный упор с длиной зачистки 11 мм для соединительных зажимов (1,5–2,5 мм<sup>2</sup>)
- Двусторонний продольный упор для правой и левой
- Продольный упор с упорным положением для свободного обхода проводника и любой длины зачистки
- Подходит для плоских кабелей шириной до 15 мм и гибких жил 1,5–50,0 мм<sup>2</sup>
- Лезвия, покрытые нитридом титана, обеспечивают более высокую скорость резания и более длительный срок службы
- Противоскользящая поверхность
- Запирающий механизм предотвращает неконтролируемое открывание инструмента
- Сделано в Германии


Наименование	UNIVERSAL PLUS
Min./max. диаметр кабеля	4-15 мм
Min./max. сечение кабеля	1.5-50 мм <sup>2</sup>
Min./max. American Wire Gauge (AWG)	16-1
Длина x ширина x высота	130 x 38 x 24 мм
Материал	Пластик/металл
Цвет	Чёрный, Красный

## Арт. № 0714 41 033

Количество: 1



H07V-U  
single-core  
cable, single-  
wire, solid



### Детали/Применение

Для снятия изоляции с проводов NYM-J, NYY-J, H03VV-H2-F, H03VV-F, H05VV-F, (N)HXH-J E30-E90, J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, Cat5, Cat6, Cat7, Pro ibus, TV коаксиальный кабель, плоский кабель шириной до 15 мм, одножильные кабели от 1.5 мм<sup>2</sup> до 2.5 мм<sup>2</sup>



### Примечание

Не подходит для работы с проводами под напряжением